

## Anleitung Einbau Babyschale im tout terrain singletrailer

### Sicherheitshinweise:

- Nicht als Liegesitz verwenden!
- Nicht als Trage verwenden!
- Nur entsprechend der Anweisungen im Fahrradanhänger verwenden!
- Nicht für den Gebrauch im KFZ!

### Technische Daten:

Werkstoff Schale: EPP

Gewicht Schale: 550g

Bezug: Teddyfell: Flor 100% Baumwolle; Gewebe 69% Baumwolle/31% Polyester

Microfaser: 100% Polyester

EU-Norm: EN 71-1/71-2/71-3/EN 12790 in Punkt 5.8.7

Garantie: Sie erhalten 2 Jahre Garantie der Firma Weber auf einwandfreie Verarbeitung.

### Die Benutzung der Babyschale:

Mit dem Einbau der WEBER Babyschale kann bereits ein Säugling im Fahrradanhänger mitgenommen werden. Wir empfehlen für sehr kleine Kinder den WEBER Sitzschalen-Verkleinerer, um Kopf und Körper zu stützen.

Generell können Kleinkinder bis zu einem Alter von max. 9 Monaten oder einer Gewicht von max. 9kg mit der Babyschale im Fahrradanhänger transportiert werden.

### Hinweise zur Verwendung:

Beim Anschnallen Ihres Babys in der Babyschale legen Sie erst den Beckengurt des Anhängers über das Baby. Schnallen Sie dann Ihr Kind mit der Gurtschließe in der Babyschale an. Fahren Sie niemals, ohne Ihr Kind angegurtet zu haben!

Passen Sie Ihre Fahrweise dem Kleinkind an. Achten Sie auf ausreichend Federung Ihres Anhängers!

### So montieren Sie Ihre WEBER Babyschale in Ihren Anhänger:

<Befestigung des zusätzlichen Beckengurtes>

Der Beckengurt wird rechts und links an den waagrechten Rohren des Anhängers befestigt.

Die Babyschale wird mit 2 oder 3 Spanngurten (im Lieferumfang enthalten) in Ihrem Fahrradanhänger befestigt.

Wichtig ist, dass die WEBER Babyschale in **möglichst flacher Position** sicher gegen Verrutschen verspannt ist. Wenn Sie den Bezug der Babyschale hochheben, finden Sie am oberen und unteren Ende sowie in der Mitte der Schale Öffnungen, durch die die Spanngurte gezogen werden.

Reicht die Verspannung am oberen und unteren Ende der Schale nicht aus, um diese spielfrei zu befestigen, sollten Sie zusätzlich einen dritten Gurt in der Mitte der Babyschale verwenden. Das Unterlege der aufblasbaren Unterlegrolle (BS.04.100.00 erhältlich bei WEBER) kann hilfreich sein, um einen festen Sitz der Babyschale zu erreichen.

Fädeln Sie einen Befestigungsgurt mit dem weiblichen Schnallenstück von vorne durch ein äußeres Loch am Kopf der Babyschale. Ziehen Sie den Gurt durch die unterste Gurtführung des Sitzes (gelber Gurt) und durch das gleiche Babyschalenloch wieder zurück nach vorne. Wiederholen Sie das ganze auf der anderen Seite. Legen Sie den Befestigungsgurt hinten um den Sitz herum und schließen Sie die Schnalle. Ziehen Sie den Gurt so weit an, dass die Schale noch beweglich im Anhänger ist. Stülpen Sie den Bezug wieder zurück über die Kante.

Fädeln Sie den zweiten Befestigungsgurt mit dem weiblichen Schnallenstück von unten durch ein äußeres Loch am Fuß der Babyschale und auf der anderen Seite wieder nach unten. Ziehen Sie den Gurt zwischen dem unteren waagrechten Rahmenrohr und der Stoffbespannung durch und schließen Sie die Schnalle. Stülpen Sie den Bezug wieder über die Sitzkante zurück.

Die Position wird zusätzlich durch die Nuten im unteren „knick“ der Babyschale beeinflusst. Je näher die verwendete Nut zum Kopf gelegen, desto flacher wird die Position der Babyschale im Anhänger. Richten Sie die Babyschale so aus, dass bei ganz kleinen Babys bis ca. 6 Monate die Babyschale möglichst flach eingebaut ist. Setzen Sie dafür die obere oder mittlere Nut auf die Sitzkante des singletrailers. Für größere Babys können Sie die Babyschale etwas aufrichten, indem Sie die Babyschale mit der unteren Nut auf die Sitzkante aufsetzen.

Ziehen Sie nun die Gurte abwechselnd gleichmäßig an. Die Babyschale darf nicht verformt werden.