

Mule - Produktspezifikation

Konzept:	Einspuriger, gefederter Gepäckanhänger
	Per Schnellverschluss abnehmbares Hinterrad, einklappbare Schwinge, demontierbare Deichsel und Anhängerkupplung
Rahmenkonstruktion	
Rahmen	Hochfestes und leichtes CrMo-Rohre
Ständer/Unterboden	BPS (Base-Protection-System) <ul style="list-style-type: none"> • Ständer, der im Stand auch das Fahrrad stabilisiert! • In eingeklapptem Zustand dient der Ständer als Unterbodenschutz z.B. beim Überfahren von Hindernissen im ruppigen Gelände. • Selbst einrastender Ständerhaken aus Edelstahl
Kreuzgelenk	CNC gefertigtes Spezialgelenk mit SKF Rillenkugellagern
Kupplung	Schnellspannkupplung: Der Mule lässt sich problemlos abnehmen.
Federung	
Konstruktion	Einarmschwinge: Die Einarmschwinge ermöglicht eine kürzere Bauweise (besseres Kurvenverhalten) und hält den Dämpfer aus der Schmutzzone heraus.
Federweg	Verstellbar: 160mm oder 120mm Federweg 2 Dämpferpositionen für Offroad-Betrieb und Strasse, ohne Werkzeug mit einem Schnellspanner einzustellen. Die Straßenposition senkt zugleich das Fahrwerk tiefer.
Federbein	Hochwertiges Luft-Federelement
Einstellbereich der Zuladung	bis 30kg Nutzlast einstellbar
Räder, Lagerung	
Räder	18 Edelstahlspeichen und optimierte Felgen reduzieren die rotierende Masse auf ein Minimum
Lagerung	Schwingenlagerung und Radlagerung mit hochwertigen, abgedichteten SKF-Rillenkugellagern
Sonstiges	Sämtliche Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl (gilt nicht für die Schraube am Sattelstützadapter, diese ist aus technischen Gründen aus hochfestem 12.9er Stahl.
Optionale Innentasche	
	Hochwertiges Ripstop Cordura, Boden gedoppelt und mit PU Schaum ausgekleidet Integrierte Schmutz- und Regenhülle in Leuchtfarben.
	Farbe: Rot-Schwarz
Zubehör	
	Spezialschutzblech
Masse, Gewicht, Garantie, Herkunft	
Korpusmaß Volumen	730 x 400 x 170mm Ca. 50 Liter Korpusvolumen; bis zu ca. 90 Liter mit Tasche
Gewicht	ca. 5,8 kg; optionaler Ständer: 760g
Garantie	2 + 1 Jahr: 2 Jahre Standard plus 1 Jahr bei Produktregistrierung auf Rahmen und Deichsel Die Garantie ist nur für den Erstbenutzer gültig und schließt unsachgemäße Behandlung aus.
Herkunft	Der Mule wird von Hand bei uns in Deutschland montiert. Unsere Zulieferteile versuchen wir möglichst aus dem europäischen Raum zu beziehen. Der Rahmen stammt aus EU Produktion.